

KLINGER TOPLINE

K1140 GFO®

PTFE e Grafite

» Um excelente empanque de compressão de moinho universal.

Produzido a partir de um fio de PTFE de alto módulo de tração com uma combinação de grafite micronizado e lubrificante de silicone, resultando em uma embalagem que retém quase toda a resistência química do PTFE puro enquanto opera em velocidades de bomba de até 4300 fpm em líquidos frios.



 1/8" - 2 1/2"  1 - 25 lbs

MELHOR ESCOLHA PARA:

» Equipamento de rotação

PODE SER USADO PARA:

- » Válvulas ou semi-estática
- » Álcalis fortes
- » Petróleo
- » Vapor
- » Ácidos fortes - exceto para altas concentrações de ácido nítrico ou sulfúrico, água régia, etc.

TEMPERATURA MÁX.	VELOCIDADE SUPERFÍCIE (FPM)	VARIAÇÃO pH
550°F / 285°C	4300	0 - 14
COMPOSIÇÃO		PRESSÃO MÁX.
Fio GFO® / Grafite, Silicone e PTFE		300



ALTA VELOCIDADE



INDÚSTRIA PETROLÍFERA



APLICAÇÕES VAPOR



APLICAÇÕES QUÍMICAS



VÁLVULAS OU SEMI-ESTÁTICA



Pack It and Forget It!

